

# NEXT STEP





## GTX 945 XP Thermo

Art. 75500

- :EN ISO 20345 S3 CI SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :alu-tec® Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :Reißverschluss
- :auch in W12 und in den Spezialweiten W13 und W14
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie
- GORE-TEX Thermofutter



GRÖSSEN  
**36-49**



## Anatomic Bau 840 XP CI

Art. 6300

- :EN ISO 20345 S3 CI SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :Webpelzfütterung
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :Sicherheitsreflektoren
- :Grobstollenprofil
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie



GRÖSSEN  
**36-50**



## Anatomic Bau 822 XP CI

Art. 70400

- :EN ISO 20345 S3 CI SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :Webpelzfütterung
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :Überkappe
- :seitliche Anziehschlaufen
- :Grobstollenprofil
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :ICE-AGE Outdoor Sohlentechnologie



GRÖSSEN  
**39-49**



## alu-tec 735 XP | ESD

Art. 36200

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP<sup>®</sup> metallfreie Durchtrittshemmung
- :alu-tec<sup>®</sup> Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU<sup>®</sup> INNOFLEX System



GRÖSSEN  
**36-49**



## SL 9845 XP BOA | ESD

Art. 59300

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP<sup>®</sup> metallfreie Durchtrittshemmung
- :alu-tec<sup>®</sup> Aluminiumkappe
- :Boa<sup>®</sup> Fit System
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU<sup>®</sup> INNOFLEX System



GRÖSSEN  
**36-49**



## Anatomic Bau 500

Art. 4900

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :Durchtrittshemmung
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :Überkappe
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :Outdoor Sohlentechnologie
- :Grobstollenprofil
- :Stahlkappe
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)



GRÖSSEN  
**36-50**

## alu-tec 565 XP | ESD

Art. 34300

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :alu-tec® Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :Sicherheitsreflektoren
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU® INNOFLEX System



GRÖSSEN  
**36-49**

## SL 9645 XP BOA | ESD

Art. 62600

- :EN ISO 20345 S3 SRC
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :alu-tec® Aluminiumkappe
- :Boa® Fit System
- :3D-Dämpfungssystem
- :Waterproofleder
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU® INNOFLEX System



GRÖSSEN  
**36-49**

## A 285 XP | ESD

Art. 89200

- :EN ISO 20345 S3
- :XP® metallfreie Durchtrittshemmung
- :3D-Dämpfungssystem
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :ESD-Ausstattung
- :Sneaker Sohlentechnologie
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :weiches vollnarbiges Rindleder



GRÖSSEN  
**36-49**



## SL 265 XP green | ESD

Art. 22200

- :EN ISO 20345 S1P SRC
- :XP<sup>®</sup> metallfreie Durchtrittshemmung
- :alu-tec<sup>®</sup> Aluminiumkappe
- :3D-Dämpfungssystem
- :Sportline Obermaterial
- :aktiv-X Funktionsfutter
- :clima-stream<sup>®</sup> Konzept
- :ESD-Ausstattung
- :auch in W12 (extrabreit) erhältlich
- :geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191)
- :MPU<sup>®</sup> INNOFLEX System



GRÖSSEN  
**35-49**



## Senkel Baustiefel 115 cm

Art. 37078



## Senkel Winterstiefel 145cm

Art. 37073